

Karakteristike

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Priključak 1 | Priključak crijeva |
| Oblik brtve 1 | Profilni brtveni prsten od NBR-a |
| Priključak 2 | Čeljusna spojka |
| Temperatura min. | 0 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Mediji | Voda |
| Materijal | Prešana mjed MS 58 |



Artikli

| Naziv | Col | za crijevo unutrašnjeg promjera (mm) | Razmak spojnih površina (mm) | Radni tlak bari |
|-----------|--------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| WSK NW 10 | 3/8" | 10 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 | 1/2" | 13 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 16 | 5/8" | 16 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 19 | 3/4" | 19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 | 1" | 25 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 | 1.1/4" | 32 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 38 | 1.1/2" | 38 | 40 | PN 50 |

Rezervni dijelovi

| | |
|--------------|--|
| WSK GKOR NEU | Profilni brtveni prsten za čeljusnu spojku za vodu |
|--------------|--|