

# 3 BKR LK

3-smjerni ventil u blok izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                            |  |
|----------------------------|--|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | BSP unutarnji navoj, cilindrični   |
| Oblik brtve 1 - 3          | za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.                              |
| Oblik izrade               | kompaktna izvedba  |
| Provrt                     | L oblik  |
| Uklopni put                | 0°; 90°  |
| Temperatura min.           | -10 °C   |
| Temperatura max.           | 80 °C  |
| Materijal                  | Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika<br>Kuglasta brtva od POM<br>O prsten od NBR |
| Površinska zaštita         | brunirana  |



## Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.  
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

## Artikli

| Naziv       | DN* | Navoj priključka | Pokrov               | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|------------------|----------------------|---------|-----------------|---------|-----|
| 3 BKR 04 LK | 4   | G 1/8" - 28      | negativno (otvoreno) | 5,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKR 06 LK | 6   | G 1/4" - 19      | negativno (otvoreno) | 6,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKR 10 LK | 10  | G 3/8" - 19      | negativno (otvoreno) | 9,0     | PN 400          | 9       | 1,5 |
| 3 BKR 13 LK | 12  | G 1/2" - 14      | negativno (otvoreno) | 11,5    | PN 350          | 9       | 1,5 |
| 3 BKR 20 LK | 19  | G 3/4" - 14      | negativno (otvoreno) | 18,0    | PN 350          | 14      | 1,5 |
| 3 BKR 25 LK | 25  | G 1" - 11        | negativno (otvoreno) | 22,0    | PN 350          | 14      | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

3 BKR LK VZ 3-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz

## Rezervni dijelovi

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Granična pločica za kuglasti ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil        |