

# 3 BKR TK VZ

3-smjerni ventil u blok izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.
Oblik izrade	kompaktna izvedba
Provrt	T oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.  
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" - 28	negativno (otvoreno)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" - 19	negativno (otvoreno)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" - 19	negativno (otvoreno)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" - 14	negativno (otvoreno)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

3 BKR TK 3-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana