

# 3 SKR LK VZ

3-smjerni ventil, u kovanoj izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

vodoravno Priključak 1 - 3	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1 - 3	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.
Oblik izrade	kompaktna izvedba
Provrt	L oblik
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište od kovanog čelika Kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.  
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Pokrov	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	negativno (otvoreno)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	negativno (otvoreno)	22	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – LW = svijetla širina – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil