

# 3 SKR TK VZ

3-smjerni ventil, u kovanj izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                            |  |
|----------------------------|--|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | BSP unutarnji navoj, cilindrični   |
| Oblik brtve 1 - 3          | za uvrtnje slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.   |
| Izvedba                    | 3-smjerni ventil, u kovanj izvedbi   |
| Provt                      | T oblik  |
| Uklopni put                | 0°; 90°  |
| Temperatura min.           | -10 °C   |
| Temperatura max.           | 80 °C  |
| Materijal                  | Kućište od kovanog čelika<br>Kugla i uklopna osovina od čelika<br>Kuglasta brtva od POM<br>O prsten od NBR |
| Površinska zaštita         | galvanski premaz   |



## Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.  
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

## Artikli

| Naziv          | DN* | Navoj priključka | Pokrov               | LW<br>(mm) | Radni tlak bari | SW<br>(mm) | SF* |
|----------------|-----|------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK VZ | 19  | G 3/4" -14       | negativno (otvoreno) | 20         | PN 350          | 14         | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK VZ | 25  | G 1" -11         | negativno (otvoreno) | 24         | PN 350          | 14         | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

3 SKR TK 3-smjerni ventil, u kovanj izvedbi, brunirana

## Rezervni dijelovi

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Granična pločica za kuglasti ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil        |