

# BKHL VA / BKHS VA

2-smjerni ventil u blok izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |   |
|-------------------|---|
| Priključak 1 + 2  | metrički vanjski navoji, cilindrični                    |
| Oblik brtve 1 + 2 | 24° unutarnji konus                                     |
| Uklopni put       | 0°; 90°   |
| Temperatura min.  | -20 °C  |
| Temperatura max.  | 60 °C   |
| Materijal         | Kućište, kugla i uklopna osovina od oplemenjenog čelika |



## Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.  
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

## Artikli

| Naziv      | DN* | Seriya | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|------------|-----|--------|--------------------------|------------------|---------|-----------------|---------|-----|
| BKHL 04 VA | 4   | L      | 6                        | M 12x1,5         | 5       | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHL 06 VA | 6   | L      | 8                        | M 14x1,5         | 6       | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHL 08 VA | 8   | L      | 10                       | M 16x1,5         | 8       | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHL 10 VA | 10  | L      | 12                       | M 18x1,5         | 10      | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHL 13 VA | 12  | L      | 15                       | M 22x1,5         | 13      | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHL 16 VA | 16  | L      | 18                       | M 26x1,5         | 13      | PN 400          | 12      | 1,5 |
| BKHL 20 VA | 19  | L      | 22                       | M 30x2           | 20      | PN 400          | 14      | 1,5 |
| BKHL 25 VA | 25  | L      | 28                       | M 36x2           | 24      | PN 400          | 14      | 1,5 |
| BKHL 32 VA | 31  | L      | 35                       | M 45x2           | 24      | PN 400          | 17      | 1,5 |
| BKHL 40 VA | 38  | L      | 42                       | M 52x2           | 24      | PN 400          | 17      | 1,5 |
| BKHS 04 VA | 4   | S      | 8                        | M 16x1,5         | 5       | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHS 06 VA | 6   | S      | 10                       | M 18x1,5         | 6       | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHS 08 VA | 8   | S      | 12                       | M 20x1,5         | 8       | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHS 10 VA | 10  | S      | 14                       | M 22x1,5         | 10      | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHS 13 VA | 12  | S      | 16                       | M 24x1,5         | 13      | PN 400          | 9       | 1,5 |
| BKHS 16 VA | 16  | S      | 20                       | M 30x2           | 13      | PN 400          | 12      | 1,5 |
| BKHS 20 VA | 19  | S      | 25                       | M 36x2           | 20      | PN 400          | 17      | 1,5 |
| BKHS 25 VA | 25  | S      | 30                       | M 42x2           | 24      | PN 400          | 17      | 1,5 |
| BKHS 32 VA | 31  | S      | 38                       | M 52x2           | 24      | PN 400          | 17      | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak – LW = svijetla širina – PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

## Varijante proizvoda

|                   |   |
|-------------------|---|
| BKHL / BKHS       | 2-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana        |
| BKHL VZ / BKHS VZ | 2-smjerni ventil u blok izvedbi, galvanski premaz |