

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Priključak 1 + 2 | NPT unutarnji navoj |
| Oblik brtve 1 + 2 | brtvljenje navoja |
| Uklopni put | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Materijal | Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od poliamida O prsten od NBR |
| Površinska zaštita | brunirana |



Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | LW (mm) | Radni tlak bari | SW (mm) | SF* |
|--------|-----|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| BKN 06 | 6 | NPT 1/4" -18 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 10 | 10 | NPT 3/8" -18 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 13 | 12 | NPT 1/2" -14 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKN 20 | 19 | NPT 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKN 25 | 25 | NPT 1" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKN 32 | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglasti ventil |
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil |