

# BKR HR ND

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Priključak 1          | BSP unutarnji navoj, cilindrični   |
| Priključak 2          | BSP vanjski navoj, cilindrični   |
| Uklopni put           | 0°; 90°  |
| Temperaturno područje | zrak: - 20 °C do + 150 °C<br>voda: 0 °C do + 150 °C  |
| Materijal             | Kućište od mjedi<br>Ručka od aluminija<br>Kugla od mjedi, čvrsto kromirana<br>Kuglasta brtva od PTFE |
| Površinska zaštita    | poniklana  |



## Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

| Naziv        | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| BKR 06 HR ND | 6   | G 1/4" -19       | 50,0             |
| BKR 10 HR ND | 10  | G 3/8" -19       | 50,0             |
| BKR 13 HR ND | 12  | G 1/2" -14       | 50,0             |
| BKR 20 HR ND | 19  | G 3/4" -14       | 40,0             |
| BKR 25 HR ND | 25  | G 1" -11         | 40,0             |
| BKR 32 HR ND | 31  | G 1.1/4" -11     | 30,0             |
| BKR 40 HR ND | 38  | G 1.1/2" -11     | 30,0             |
| BKR 50 HR ND | 51  | G 2" -11         | 25,0             |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF = sigurnosni faktor – SW = širina ključa – BD = radni tlak

## Rezervni dijelovi

ND GRIFF Ručka za ventil ND