

### Karakteristike


**Priključak 1 + 2** BSP unutarnji navoj, cilindrični

**Uklopni put** 0°; 90°

**Temperaturno područje** zrak: - 20 °C do + 150 °C  
voda: 0 °C do + 150 °C

**Materijal** Kućište od mjedi  
Ručka od aluminija  
Kugla od mjedi, čvrsto kromirana  
Kuglasta brtva od PTFE

**Površinska zaštita** poniklana



### Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

### Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2,1/2" - 11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak

### Rezervni dijelovi

**ND GRIFF** Ručka za ventil ND