

BKR ND K

2-smjerni ventil u niskotlačnoj izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|------------------------------|--|
| Oblik izrade | Kompaktni oblik s krilatom ručkom |
| Priključak 1 + 2 | BSP unutarjni navoj, cilindrični |
| Uklopni put | 0°; 90° |
| Temperaturno područje | zrak: - 20 °C do + 150 °C voda: 0 °C do + 150 °C |
| Materijal | Kućište od mjedi Ručka od aluminija Kugla od mjedi, čvrsto kromirana Kuglasta brtva od PTFE |
| Površinska zaštita | poniklana |



Napomena

Podaci o tlaku vrijede za temperaturu 0 °C do + 25 °C; kod više temperature potrebno je uzeti u obzir smanjenje tlaka.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| BKR 06 ND K | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 ND K | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 ND K | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND K | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND K | 25 | G 1" -11 | 40,0 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – BD = radni tlak