

### Karakteristike

<b>Priključak 1 + 2</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1 + 2</b>	za uvrtnne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Uklopni put</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Materijal</b>	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od poliamida O prsten od NBR
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.  
Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	LW (mm)	Radni tlak bari	SW (mm)	SF*
<b>BKR 04 VZ</b>	4	G 1/8" - 28	5	PN 500	9	1,5
<b>BKR 06 VZ</b>	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5
<b>BKR 10 VZ</b>	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5
<b>BKR 13 VZ</b>	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
<b>BKR 20 VZ</b>	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
<b>BKR 25 VZ</b>	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5
<b>BKR 32 VZ</b>	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5
<b>BKR 40 VZ</b>	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

### Varijante proizvoda

<b>BKR</b>	2-smjerni ventil u blok izvedbi, brunirana
<b>BKR VA</b>	2-smjerni ventil u blok izvedbi, Kućište, kugla i uklopna osovina od oplemenjenog čelika

### Pribor

<b>BK ANSCHLAG</b>	Granična pločica za kuglasti ventil
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ručka (koljenasta) za ventil