

BK SF / BK SF6

2-smjerni ventil u blok izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 + 2	SAE prirubnica
Oblik brtve 1 + 2	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

Artikli

Naziv	DN*	Tlačni niz	Veličina prirubnice	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bara	14	1,5
BK SF 25	25	3000 PSI	1"	24	315 bara	14	1,5
BK SF6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bara	14	1,5
BK SF6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 bara	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – SW = širina kluča – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil
BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil