

# BK SF / BK SF6

2-smjerni ventil u blok izvedbi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1 + 2</b>	SAE prirubnica
<b>Oblik brtve 1 + 2</b>	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
<b>Uklopni put</b>	0°; 90°
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Materijal</b>	Kućište, kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
<b>Površinska zaštita</b>	brunirana



## Napomena

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.  
Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

## Artikli

Naziv	DN*	Tlačni niz	Veličina prirubnice	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
<b>BK SF 20</b>	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bara	14	1,5
<b>BK SF 25</b>	25	3000 PSI	1"	24	315 bara	14	1,5
<b>BK SF6 20</b>	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bara	14	1,5
<b>BK SF6 25</b>	25	6000 PSI	1"	24	400 bara	14	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – SW = širina kluča – SF = sigurnosni faktor

## Rezervni dijelovi

<b>BK ANSCHLAG</b>	Granična pločica za kuglasti ventil
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ručka (koljenasta) za ventil