

SK SF / SK SF6

2-smjerni ventil, u kovanj izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Priključak 1 + 2 | SAE prirubnica |
| Oblik brtve 1 + 2 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Uklopni put | 0°; 90° |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Materijal | Kućište od kovanog čelika Kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR |
| Površinska zaštita | brunirana |



Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikli

| Naziv | DN* | Tlačni niz | Veličina prirubnice | LW (mm) | Tlak PN | SW (mm) | SF* |
|-----------|-----|------------|---------------------|------------|----------|------------|-----|
| SK SF 32 | 31 | 3000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 250 bara | 17 | 1,5 |
| SK SF 40 | 38 | 3000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 200 bara | 17 | 1,5 |
| SK SF 50 | 51 | 3000 PSI | 2" | 47,5 | 200 bara | 17 | 1,5 |
| SK SF6 32 | 31 | 6000 PSI | 1.1/4" | 32,0 | 400 bara | 17 | 1,5 |
| SK SF6 40 | 38 | 6000 PSI | 1.1/2" | 38,0 | 400 bara | 17 | 1,5 |
| SK SF6 50 | 51 | 6000 PSI | 2" | 47,5 | 400 bara | 17 | 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – SW = širina ključa – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| BK GEKR GRIFF SW | Ručka (koljenasta) za ventil |
| BK ANSCHLAG | Granična pločica za kuglasti ventil |