


SK SF / SK SF6

2-smjerni ventil, u kovanj izvedbi

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 + 2	SAE prirubnica
Oblik brtve 1 + 2	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Uklopni put	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Materijal	Kućište od kovanog čelika Kugla i uklopna osovina od čelika Kuglasta brtva od POM O prsten od NBR
Površinska zaštita	brunirana



Napomena

Molimo obratite pozornost na upute za uporabu ventila.

Molimo da se pridržavate podataka o dop. tlaku spojnih elemenata.

Artikli

Naziv	DN*	Tlačni niz	Veličina prirubnice	LW (mm)	Tlak PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bara	17	1,5
SK SF 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bara	17	1,5
SK SF 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bara	17	1,5
SK SF6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bara	17	1,5
SK SF6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bara	17	1,5
SK SF6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bara	17	1,5

DN = nazivni promjer, nazivna širina – LW = svjetla širina – PN = nazivni tlak – PB = maks. radni tlak – SW = širina kluča – SF = sigurnosni faktor

Rezervni dijelovi

BK GEKR GRIFF SW	Ručka (koljenasta) za ventil
BK ANSCHLAG	Granična pločica za kuglasti ventil