

# NRS (9 mm)

Obujmica držača

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** za pričvršćivanje cijevi, crijeva i kabela

**Izvedba** Obujmica držača

**Dodatak kod izvedbe** s gumenim profilom

**Norma** DIN 3016

**Materijal** Čelik

**Površinska zaštita** pocinčana



## Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprječava ogrebotine.

## Artikli

Naziv	najmanji Ø (mm)	Širina trake (mm)	Provrt Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

## Varijante proizvoda

NRS (12 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (12 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (15 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (15 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (20 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (20 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (25 mm)	Obujmica držača, Čelik