

NRS (12 mm)

Obujmica držača

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	za pričvršćivanje cijevi, crijeva i kabela
Izvedba	Cijevna obujmica
Dodatak kod izvedbe	s gumenim profilom
Norma	DIN 3016
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	pocinčana



Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprječava ogrebotine.

Artikli

Naziv	najmanji Ø (mm)	Širina trake (mm)	Provrt Ø (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

Varijante proizvoda

NRS W4 (12 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (9 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS (15 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (15 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (20 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (20 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (25 mm)	Obujmica držača, Čelik