

NRS (12 mm)

Obujmica držača

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|--|
| Područje primjene | za pričvršćivanje cijevi, crijeva i kabela |
| Izvedba | Cijevna obujmica |
| Dodatak kod izvedbe | s gumenim profilom |
| Norma | DIN 3016 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | pocinčana |



Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprječava ogrebotine.

Artikli

| Naziv | najmanji Ø (mm) | Širina trake (mm) | Provrt Ø (mm) |
|-----------|--------------------|----------------------|------------------|
| NRS 05-12 | 5 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 06-12 | 6 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 07-12 | 7 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 08-12 | 8 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 09-12 | 9 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 10-12 | 10 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 11-12 | 11 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 12-12 | 12 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 13-12 | 13 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 14-12 | 14 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 15-12 | 15 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 16-12 | 16 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 17-12 | 17 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 18-12 | 18 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 19-12 | 19 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 20-12 | 20 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 21-12 | 21 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 22-12 | 22 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 23-12 | 23 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 24-12 | 24 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 25-12 | 25 | 12,0 | 5,3 |
| NRS 50-12 | 50 | 12,0 | 5,3 |

Varijante proizvoda

| | |
|----------------|--|
| NRS W4 (12 mm) | Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301) |
| NRS (9 mm) | Obujmica držača, Čelik |
| NRS (15 mm) | Obujmica držača, Čelik |
| NRS W4 (15 mm) | Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Obujmica držača, Čelik |
| NRS W4 (20 mm) | Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301) |
| NRS (25 mm) | Obujmica držača, Čelik |