

NRS (25 mm)

Obujmica držača

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene za pričvršćivanje cijevi, crijeva i kabela

Izvedba Cijevna obujmica

Dodatak kod izvedbe s gumenim profilom

Norma DIN 3016

Materijal Čelik

Površinska zaštita pocinčana



Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprječava ogrebotine.

Artikli

Naziv	najmanji Ø (mm)	Širina trake (mm)	Provrt Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Varijante proizvoda

NRS (9 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS (12 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (12 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (15 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (15 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)
NRS (20 mm)	Obujmica držača, Čelik
NRS W4 (20 mm)	Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301)