

NRS (25 mm)

Obujmica držača

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|--|
| Područje primjene | za pričvršćivanje cijevi, crijeva i kabela |
| Izvedba | Cijevna obujmica |
| Dodatak kod izvedbe | s gumenim profilom |
| Norma | DIN 3016 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | pocinčana |



Napomena

Gumeni profil prigušuje vibracije, udarce i sprječava ogrebotine.

Artikli

| Naziv | najmanji Ø (mm) | Širina trake (mm) | Provrt Ø (mm) |
|------------|--------------------|----------------------|------------------|
| NRS 15-25 | 15 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 22-25 | 22 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 30-25 | 30 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 38-25 | 38 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 42-25 | 42 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 45-25 | 45 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 46-25 | 46 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 50-25 | 50 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 55-25 | 55 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 60-25 | 60 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 65-25 | 65 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 67-25 | 67 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 68-25 | 68 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 70-25 | 70 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 72-25 | 72 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 74-25 | 74 | 25,0 | 10,5 |
| NRS 125-25 | 125 | 25,0 | 10,5 |

Varijante proizvoda

| | |
|----------------|--|
| NRS (9 mm) | Obujmica držača, Čelik |
| NRS (12 mm) | Obujmica držača, Čelik |
| NRS W4 (12 mm) | Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301) |
| NRS (15 mm) | Obujmica držača, Čelik |
| NRS W4 (15 mm) | Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301) |
| NRS (20 mm) | Obujmica držača, Čelik |
| NRS W4 (20 mm) | Obujmica držača, Krom-nikal čelik (1.4301) |