

SRS 0 PA

Obujmica cijevi, lagana serija

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Izvedba | Cijevna obujmica |
| Dodatak kod izvedbe | Unutrašnja strana obujmice s rebrima |
| Seriya | lagana |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Materijal | Poliamid 6 |



Opis

Rebra u unutrašnjoj površini obujmice prigušuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi. Procjep između polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

Napomene uz narudžbu

1 komad = 2 polovice obujmice

Artikli

| Naziv | Vanjski Ø cijevi d2 (mm) | Vanjski Ø cijevi d2 | Veličina obujmice | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PA | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0106.4 PA | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0108 PA | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0109.5 PA | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0110 PA | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| SRS 0112 PA | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

Varijante proizvoda

SRS 0 PP Obujmica cijevi, lagana serija, Polipropilen