

# SRS 0 PA

Obujmica cijevi, lagana serija

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Cijevna obujmica
Dodatak kod izvedbe	Unutrašnja strana obujmice s rebrima
Serijska	lagana
Norma	DIN 3015-1
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Materijal	Poliamid 6



## Opis

Rebra u unutrašnjoj površini obujmice prigušuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi. Procjep između polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

## Napomene uz narudžbu

1 komad = 2 polovice obujmice

## Artikli

Naziv	Vanjski Ø cijevi d2 (mm)	Vanjski Ø cijevi d2	Veličina obujmice	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

## Varijante proizvoda

SRS 0 PP Obujmica cijevi, lagana serija, Polipropilen