

SRS 1-6 IS

Imbus vijak, objumica jednostrukih cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Izvedba | za objumice jednostrukih cijevi |
| Serijska | lagana |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Opseg isporuke | s podložnom pločicom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | Veličina objumice | G | L (mm) | SW (mm) |
|----------|-------------------|-----|-----------|------------|
| SRS IS 1 | 0 - 1 | M 6 | 20 | 5 |
| SRS IS 2 | 2 | M 6 | 25 | 5 |
| SRS IS 3 | 3 | M 6 | 30 | 5 |
| SRS IS 4 | 4 | M 6 | 35 | 5 |
| SRS IS 5 | 5 | M 6 | 50 | 5 |
| SRS IS 6 | 6 | M 6 | 60 | 5 |

Varijante proizvoda

SRS 1-6 IS V4 Imbus vijak, objumica jednostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571

je dodatni element uz sljedeće proizvode

A 1-6 Sastavljanje grupe A 1-6