SRS 1-6 SP L VZ

Ploča za navarivanje i pričvršćivanje vijcima, duga

Karakteristike

Izvedba	za obujmice jednostrukih cijevi
Serija	lagana
Norma	DIN 3015-1
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz





Artikl

Naziv	Veličina obujmice	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A VZ	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 VZ	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 VZ	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 VZ	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 VZ	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 VZ	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Varijante proizvoda

SRS 1-6 SP L	Ploča za navarivanje i pričvršćivanje vijcima, duga, fosfatirana
SRS 1-6 SP L V4	Ploča za navarivanje i pričvršćivanje vijcima, duga, Oplemenjeni čelik 1.4571

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.