

# SRS 1-6 SP R VZ

Ploča za navarivanje u nisu, obujmica jednostrukih cijevi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Izvedba            | za obujmice jednostrukih cijevi |
| Serijska           | lagana                          |
| Norma              | DIN 3015-1                      |
| Materijal          | Čelik                           |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                |



## Opis

Broj pričvršćenja: veličina obujmica 1-3 = za 10 obujmica ; veličina obujmica 4-6 = za 5 obujmica.

## Artikli

| Naziv           | Veličina obujmice | a<br>(mm) | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP R 1 A VZ | 1                 | 35        | 30        | 20         | M 6 | 349       | 3         |
| SRS SP R 2 VZ   | 2                 | 43        | 30        | 26         | M 6 | 427       | 3         |
| SRS SP R 3 VZ   | 3                 | 52        | 30        | 33         | M 6 | 516       | 3         |
| SRS SP R 4 VZ   | 4                 | 60        | 30        | 40         | M 6 | 297       | 3         |
| SRS SP R 5 VZ   | 5                 | 75        | 30        | 52         | M 6 | 370       | 3         |
| SRS SP R 6 VZ   | 6                 | 90        | 30        | 66         | M 6 | 446       | 3         |

## Varijante proizvoda

SRS 1-6 SP R Ploča za navarivanje u nisu, obujmica jednostrukih cijevi, fosfatirana