

# SRS D SP 30-100

Dvostruka ploča za navarivanje, obujmica jednostrukih cijevi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Izvedba            | za obujmice jednostrukih cijevi |
| Serijska           | teška                           |
| Norma              | DIN 3015-2                      |
| Materijal          | Čelik                           |
| Površinska zaštita | fosfatirana                     |



## Artikli

| Naziv        | Veličina obujmice | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G    | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|--------------|-------------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS D SP 30  | 1                 | 60        | 33         | M 10 | 73        | 8         |
| SRS D SP 40  | 2                 | 60        | 45         | M 10 | 84        | 8         |
| SRS D SP 50  | 3                 | 60        | 60         | M 10 | 100       | 8         |
| SRS D SP 60  | 4                 | 90        | 90         | M 12 | 140       | 10        |
| SRS D SP 70  | 5                 | 120       | 122        | M 16 | 180       | 10        |
| SRS D SP 80  | 6                 | 160       | 168        | M 20 | 225       | 15        |
| SRS D SP 90  | 7                 | 180       | 205        | M 24 | 270       | 15        |
| SRS D SP 100 | 8                 | 240       | 265        | M 30 | 340       | 25        |

## je dodatni element uz sljedeće proizvode

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| C D | Sastavljanje grupe C,<br>dvostruko |
| C   | Sastavljanje grupe C               |