

SRS IS 30-100

Imbus vijak, objumica jednostrukih cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Izvedba | za objumice jednostrukih cijevi |
| Serijska | teška |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | Veličina objumice | G | L (mm) | SW (mm) |
|------------|-------------------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30 | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| SRS IS 40 | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| SRS IS 50 | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| SRS IS 60 | 4 | M 12 | 100 | 10 |
| SRS IS 70 | 5 | M 16 | 130 | 14 |
| SRS IS 80 | 6 | M 20 | 190 | 17 |
| SRS IS 90 | 7 | M 24 | 220 | 19 |
| SRS IS 100 | 8 | M 30 | 300 | 22 |

Varijante proizvoda

SRS IS 30-100 V4 Imbus vijak, objumica jednostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571

je dodatni element uz sljedeće proizvode

| | |
|-----|---------------------------------|
| C | Sastavljanje grupe C |
| C D | Sastavljanje grupe C, dvostruko |