

# SRS SIP

Sigurnosna ploča za obujmice jednostrukih cijevi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |   |
|--------------------|---|
| Izvedba            | za obujmice jednostrukih cijevi                             |
| Serijska           | teška   |
| Norma              | DIN 3015-2  |
| Materijal          | Čelik   |
| Površinska zaštita | Size 1 to size 4 electro galvanised<br>uncoated from size 5 |



## Artikli

| Naziv       | Veličina obujmice | a1<br>(mm) | a2<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| SRS SIP 30  | 1                 | 14,0       | 15,5       | 30        | 55        | 8         |
| SRS SIP 40  | 2                 | 26,0       | 15,5       | 30        | 70        | 8         |
| SRS SIP 50  | 3                 | 41,0       | 15,5       | 30        | 85        | 8         |
| SRS SIP 60  | 4                 | 69,0       | 17,5       | 45        | 115       | 10        |
| SRS SIP 70  | 5                 | 97,0       | 21,5       | 60        | 152       | 10        |
| SRS SIP 80  | 6                 | 137,0      | 27,5       | 80        | 205       | 15        |
| SRS SIP 90  | 7                 | 169,0      | 30,5       | 90        | 250       | 15        |
| SRS SIP 100 | 8                 | 219,0      | 36,5       | 120       | 320       | 25        |

## Varijante proizvoda

SRS SIP V4 Sigurnosna ploča za obujmice jednostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571

## je dodatni element uz sljedeće proizvode

C A Sastavljanje grupe C, konstrukcija