

SRS SP 30-100 VZ

Ploča za navarivanje za obujmice jednostrukih cijevi

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Izvedba | za obujmice jednostrukih cijevi |
| Serijska | teška |
| Norma | DIN 3015-2 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | Veličina obujmice | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|-------------------|-----------|------------|------|-----------|-----------|
| SRS SP 30 VZ | 1 | 30 | 33 | M 10 | 73 | 8 |
| SRS SP 40 VZ | 2 | 30 | 45 | M 10 | 84 | 8 |
| SRS SP 50 VZ | 3 | 30 | 60 | M 10 | 100 | 8 |
| SRS SP 60 VZ | 4 | 45 | 90 | M 12 | 140 | 10 |

Varijante proizvoda

| | |
|------------------|--|
| SRS SP 30-100 | Ploča za navarivanje za obujmice jednostrukih cijevi, fosfatirana |
| SRS SP 30-100 V4 | Ploča za navarivanje za obujmice jednostrukih cijevi, Oplemenjeni čelik 1.4571 |