

# SRS SPR D

Ploča za navarivanje u nizu, obujmica dvostrukih cijevi

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Izvedba            | za obujmice dvostrukih cijevi |
| Norma              | DIN 3015-3                    |
| Materijal          | Čelik                         |
| Površinska zaštita | fosfatirana                   |



## Opis

Broj pričvršćenja: za 5 obujmica.

## Artikl

| Naziv       | Veličina obujmice | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SPR 1 D | 1                 | 30        | 40         | M 6 | 196       | 3         |
| SRS SPR 2 D | 2                 | 30        | 58         | M 8 | 288       | 5         |
| SRS SPR 3 D | 3                 | 30        | 72         | M 8 | 358       | 5         |
| SRS SPR 4 D | 4                 | 30        | 90         | M 8 | 446       | 5         |
| SRS SPR 5 D | 5                 | 30        | 112        | M 8 | 558       | 5         |

## je dodatni element uz sljedeće proizvode

B Sastavljanje grupe B