K 41-14 - K 41-40

Redukcijski vijčani spoj

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	Spojna izvedba
Priključak 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2	24° unutarnji konus
Izvedba	Vijčani redukcijski spoj
Oblik izrade	ravno
Opseg isporuke	s preturnom maticom, nareznim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikl

Naziv	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = širina ključa – d2, d3 = za vanjski promjer cijevi

Varijante proizvoda

K 420-31 - K 420-88	Uvrtni nastavci, Čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.