

# K 41-14 - K 41-40

## Redukcijski vijčani spoj

### Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Spojna izvedba
<b>Priključak 2</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	24° unutarnji konus
<b>Izvedba</b>	Vijčani redukcijski spoj
<b>Oblik izrade</b>	ravno
<b>Opseg isporuke</b>	s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Artikli

Naziv	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = širina ključa – d2, d3 = za vanjski promjer cijevi

### Varijante proizvoda

K 420-31 - K 420-88 Uvrtni nastavci, Čelik