

K 410-05 - K 410-09

Spojni redukcijski nastavci

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1 + 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	Spojna izvedba
Izvedba	Spojni redukcijski nastavak
Oblik izrade	ravno
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 410-05	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	22
K 410-06	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	12	30	27
K 410-07	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	12	30	27
K 410-08	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32
K 410-09	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	12	12	30	32

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 41-07 - K 41-35	Vijčani spoj, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom
K 42-18 - K 42-129	Uvrtni vijčani spoj, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom i brtvenim prstenom