# K 43-01 - K 43-76

Uvrtni vijčani spoj, kut 90°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | 24° unutarnji konus |
| **Priključak 2** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2** | Spojna izvedba |
| **Izvedba** | za pričvršćenje na zidnu pregradu |
| **Oblik izrade** | Kutevi 90° |
| **Opseg isporuke** | s preturnom maticom, nareznim prstenom i protumaticom |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Artikl

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | G1 + G2 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 43-01** | 6 | - | M 12 x 1,5 | - | 20 | 27 | 12 | 38 | 12 | 14 | 17 |
| **K 43-04** | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 12 | 17 | 17 |
| **K 43-07** | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 14 | 19 | 19 |
| **K 43-08** | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 17 |
| **K 43-09** | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 19 |
| **K 43-17** | 15 | M 22 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 41 | 26 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| **K 43-69** | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 38 | 23 | 45 | 19 | 19 | 27 |
| **K 43-75** | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 16 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 22 |
| **K 43-76** | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 27 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **K 430-01 - K 430-72** | Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*