

# K 43-01 - K 43-76

Uvrtni vijčani spoj, kut 90°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Priključak 1       | metrički vanjski navoji, cilindrični                   |
| Oblik brtve 1      | 24° unutarnji konus                                    |
| Priključak 2       | metrički vanjski navoji, cilindrični                   |
| Oblik brtve 2      | Spojna izvedba   |
| Izvedba            | za pričvršćenje na zidnu pregradu                      |
| Oblik izrade       | Kutevi 90°   |
| Opseg isporuke     | s pretornom maticom, narezanim prstenom i protumaticom |
| Materijal          | Čelik  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                                       |



## Artikli

| Naziv   | Ø d2<br>(mm) | G1         | G1 + G2    | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-01 | 6            | -          | M 12 x 1,5 | -          | 20        | 27         | 12         | 38         | 12         | 14 | 17 |
| K 43-04 | 8            | M 14 x 1,5 | -          | M 12 x 1,5 | 20        | 29         | 14         | 37         | 12         | 17 | 17 |
| K 43-07 | 8            | M 14 x 1,5 | -          | M 14 x 1,5 | 20        | 29         | 14         | 37         | 14         | 19 | 19 |
| K 43-08 | 10           | M 16 x 1,5 | -          | M 12 x 1,5 | 20        | 32         | 17         | 38         | 14         | 19 | 17 |
| K 43-09 | 10           | M 16 x 1,5 | -          | M 14 x 1,5 | 20        | 32         | 17         | 38         | 14         | 19 | 19 |
| K 43-17 | 15           | M 22 x 1,5 | -          | M 22 x 1,5 | 25        | 41         | 26         | 45         | 19         | 27 | 27 |
| K 43-69 | 10           | M 16 x 1,5 | -          | M 22 x 1,5 | 25        | 38         | 23         | 45         | 19         | 19 | 27 |
| K 43-75 | 12           | M 18 x 1,5 | -          | M 16 x 1,5 | 25        | 32         | 17         | 45         | 17         | 22 | 22 |
| K 43-76 | 12           | M 18 x 1,5 | -          | M 22 x 1,5 | 25        | 32         | 17         | 45         | 17         | 22 | 27 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 430-01 - K 430-72 Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, Čelik