

K 43-01 - K 43-76

Uvrtni vijčani spoj, kut 90°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | 24° unutarnji konus |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | Spojna izvedba |
| Izvedba | za pričvršćenje na zidnu pregradu |
| Oblik izrade | Kutevi 90° |
| Opseg isporuke | s pretornom maticom, narezanim prstenom i protumaticom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | G1 + G2 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-01 | 6 | - | M 12 x 1,5 | - | 20 | 27 | 12 | 38 | 12 | 14 | 17 |
| K 43-04 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 12 | 17 | 17 |
| K 43-07 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-08 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 17 |
| K 43-09 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-17 | 15 | M 22 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 41 | 26 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-69 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 38 | 23 | 45 | 19 | 19 | 27 |
| K 43-75 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 16 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 22 |
| K 43-76 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 27 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 430-01 - K 430-72 Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, Čelik