

K 430-01 - K 430-72

Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | 24° unutarnji konus |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | Spojna izvedba |
| Izvedba | za pričvršćenje na zidnu pregradu |
| Oblik izrade | Kutevi 90° |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 430-01 | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 38 | 12 |
| K 430-04 | 8 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 21 | 29 | 12 |
| K 430-08 | 10 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| K 430-09 | 10 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| K 430-16 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 |
| K 430-23 | 18 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 47 | 24 |
| K 430-55 | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| K 430-56 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| K 430-72 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 45 | 19 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 43-01 - K 43-76 Uvrtni vijčani spoj, kut 90°, s pretornom maticom, narezanim prstenom i protumaticom