

# K 430-17 - K 430-86

Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Priključak 1 + 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1 + 2	Spojna izvedba
Izvedba	za pričvršćenje na zidnu pregradu
Oblik izrade	Kutevi 90°
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Napomena
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	proizvod koji se prestaje proizvoditi
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 43-19 - K 43-95	Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj, s protumaticom
K 43-20 - K 43-94	Uvrtni vijčani spoj, kut 90°, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 43-21 - K 43-73	Vijčani spoj, priključak na zidnu pregradu, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom
K 47-15	Vijčani spoj, kut 90°, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i nastavkom crijeva
K 47-16	Vijčani spoj, kut 90°, s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom, protumaticom i nastavkom crijeva
K 47-17 / K 47-19	Spojni nastavak, kut 90°, s pretornom maticom, brtvenim prstenom, protumaticom, nastavkom crijeva