

# K 430-68 - K 430-89

Uvrtni nastavni pregradni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Priključak 2	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2	Spojna izvedba
Izvedba	za pričvršćenje na zidnu pregradu
Oblik izrade	Kutevi 90°
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 43-54 / K 43-99 Uvrtni vijčani spoj, kut 90°, s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta