

# K 44-163

Vijčani spoj, L oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                            |  |
|----------------------------|--|
| vodoravno Priključak 1 - 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični                   |
| Oblik brtve 1 - 3          | 24° unutarnji konus                                    |
| Izvedba                    | za pričvršćenje na zidnu pregradu                      |
| Oblik izrade               | L oblik  |
| Opseg isporuke             | s pretornom maticom, narezanim prstenom i protumaticom |
| Materijal                  | Čelik  |
| Površinska zaštita         | galvanski premaz                                       |



## Artikli

| Naziv    | Ø d2<br>(mm) | G3         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L6<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-163 | 12           | M 18 x 1,5 | 24         | 56         | 32         | 17         | 20         | 29         | 44         | 17         | 22 | 22 | 24 |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 440-114 Spojni nastavak, T oblik, Čelik