

# K 44-164

Uvrtni vijčani spoj, ispitni priključak

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta
<b>Priključak 2</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 2</b>	24° unutarnji konus
<b>Priključak 3</b>	metrički unutarnji navoj, cilindrični
<b>Izvedba</b>	za pričvršćenje na zidnu pregradu
<b>Oblik izrade</b>	T oblik
<b>Opseg isporuke</b>	s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

**K 440-115** Uvrtni nastavak, T oblik, Čelik