

K 44-164

Uvrtni vijčani spoj, ispitni priključak

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| Priključak 2 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 | 24° unutarnji konus |
| Priključak 3 | metrički unutarnji navoj, cilindrični |
| Izvedba | za pričvršćenje na zidnu pregradu |
| Oblik izrade | T oblik |
| Opseg isporuke | s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-164 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 440-115 Uvrtni nastavak, T oblik, Čelik