

K 44-166

Uvrtni vijčani spoj, priključak za ispitivanje, L oblik

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta
Priključak 2	metrički unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 2	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E.
Priključak 3	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 3	24° unutarnji konus
Dodatak kod izvedbe	s priključkom za ispitivanje
Oblik izrade	L oblik
Opseg isporuke	s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 440-116 / K440-117 Uvrtni nastavak, L oblik, Čelik