

K 44-35 - K 44-66

Redukcijski vijčani spoj, T oblik

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | 24° unutarnji konus |
| Priključak 2 + 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 + 3 | Spojna izvedba |
| Oblik izrade | T oblik |
| Opseg isporuke | s pretornom maticom, narezanim prstenom, tlačnim prstenom, brtvenim prstenom i protumaticom |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | d3 (mm) | G1 | Ø d2 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-35 | 15 | M 22 x 1,5 | 10 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 19 | 27 |
| K 44-51 | 15 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 27 |
| K 44-66 | 18 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 45 | 33 | 33 | 27 | 32 | 14 | 27 |

SW = širina ključa

Varijante proizvoda

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| K 440-28 - K 440-47 | Spojni nastavak, T oblik, Čelik |
|----------------------------|---------------------------------|