

# K 44-38 / K 44-82

Vijčani spoj, T oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični                   |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | 24° unutarnji konus                                    |
| <b>Priključak 2 + 3</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični                   |
| <b>Oblik brtve 2 + 3</b>  | Spojna izvedba   |
| <b>Oblik izrade</b>       | T oblik  |
| <b>Opseg isporuke</b>     | s pretornom maticom, narezanim prstenom i protumaticom |
| <b>Materijal</b>          | Čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                                       |



## Artikli

| Naziv          | Ø d1<br>(mm) | G2         | G3         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 44-38</b> | 10           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 33         | 33         | 27         | 19 | 27 |
| <b>K 44-82</b> | 6            | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 25         | 20         | 33         | 33         | 27         | 14 | 27 |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

**K 440-28 - K 440-47** Spojni nastavak, T oblik, Čelik