# K 44-75 - K 44-169

Uvrtni vijčani spoj

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| **Priključak 2 + 3** | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| **Oblik brtve 2 + 3** | 24° unutarnji konus |
| **Oblik izrade** | T oblik |
| **Opseg isporuke** | s preturnom maticom, nareznim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Artikl

| Naziv | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-148** | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 14 |
| **K 44-75** | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| **K 44-139** | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 | 22 |
| **K 44-140** | 8 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| **K 44-158** | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 19 | 27 | 19 |
| **K 44-169** | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 14 | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **K 440-52 / K 440-127** | Uvrtni nastavak, T oblik, Čelik |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*