

# K 44-75 - K 44-169

Uvrtni vijčani spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Priključak 1</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta
<b>Priključak 2 + 3</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 2 + 3</b>	24° unutarnji konus
<b>Oblik izrade</b>	T oblik
<b>Opseg isporuke</b>	s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>K 44-148</b>	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
<b>K 44-75</b>	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
<b>K 44-139</b>	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
<b>K 44-140</b>	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
<b>K 44-158</b>	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
<b>K 44-169</b>	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

**K 440-52 / K 440-127** Uvrtni nastavak, T oblik, Čelik