

K 44-75 - K 44-169

Uvrtni vijčani spoj

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| Priključak 2 + 3 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 2 + 3 | 24° unutarnji konus |
| Oblik izrade | T oblik |
| Opseg isporuke | s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-148 | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | 21 | 21 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 14 |
| K 44-75 | 12 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 17 | 22 | 22 | 22 |
| K 44-139 | 12 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 | 22 |
| K 44-140 | 8 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 17 | 27 | 17 |
| K 44-158 | 10 | - | M 22 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 19 | 27 | 19 |
| K 44-169 | 10 | - | M 16 x 1,5 | 21 | 20 | 24 | 32 | 17 | 37 | 14 | 19 | 22 | 19 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 440-52 / K 440-127 Uvrtni nastavak, T oblik, Čelik