

K 44-75 - K 44-169

Uvrtni vijčani spoj

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta
Priključak 2 + 3	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 2 + 3	24° unutarnji konus
Oblik izrade	T oblik
Opseg isporuke	s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-148	12	6	M 16 x 1,5	21	21	24	32	17	37	17	22	22	14
K 44-75	12	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	17	22	22	22
K 44-139	12	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27	22
K 44-140	8	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	17	27	17
K 44-158	10	-	M 22 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	19	27	19
K 44-169	10	-	M 16 x 1,5	21	20	24	32	17	37	14	19	22	19

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

Varijante proizvoda

K 440-52 / K 440-127 Uvrtni nastavak, T oblik, Čelik