

# K 44-76 - K 44-160

Uvrtni vijčani spoj, L oblik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični  |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | s brtvljenjem navoja tlačnim prstenom i prstenom od užeta                                   |
| <b>Priključak 2 + 3</b>   | metrički vanjski navoji, cilindrični  |
| <b>Oblik brtve 2 + 3</b>  | 24° unutarnji konus   |
| <b>Oblik izrade</b>       | L oblik   |
| <b>Opseg isporuke</b>     | s pretornom maticom, narezanim prstenom, protumaticom, tlačnim prstenom i prstenom od užeta |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz  |



## Artikli

| Naziv    | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-120 | 6            | 12           | M 16 x 1,5 | 21        | 24        | 24         | 32         | 17         | 38         | 17         | 22 | 14 | 22 |
| K 44-76  | 12           | -            | M 16 x 1,5 | 21        | 20        | 28         | 36         | 21         | 35         | 17         | 22 | 22 | 22 |
| K 44-142 | 12           | 8            | M 22 x 1,5 | 27        | 24        | 24         | 32         | 17         | 42         | 17         | 17 | 22 | 27 |
| K 44-149 | 12           | -            | M 22 x 1,5 | 27        | 24        | 24         | 32         | 17         | 42         | 17         | 22 | 22 | 27 |
| K 44-121 | 8            | 12           | M 16 x 1,5 | 21        | 24        | 24         | 32         | 17         | 38         | 17         | 22 | 17 | 22 |
| K 44-157 | 10           | -            | M 22 x 1,5 | 27        | 24        | 24         | 32         | 17         | 42         | 17         | 19 | 19 | 27 |
| K 44-160 | 10           | -            | M 16 x 1,5 | 21        | 24        | 24         | 32         | 17         | 40         | 14         | 19 | 19 | 22 |

Ø d2 = vanjski promjer cijevi – SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

K 440-55 - K 440-122 Uvrtni nastavak, L oblik, Čelik